ΟΕΦ-38: Οδηγία Εργασίας σχετικά με τους Φορείς Ελέγχου Οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR	
Υπ. Σύνταξης: (ΥΔΠ του Ε.ΣΥ.Δ.)	**Ημερομηνία έκδοσης: 5.7.2012**
Υπ. Έγκρισης: (Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.)	

Απαιτήσεις σχετικά με τη διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων

1. Φορέας ελέγχου για αρχική έγκριση τύπου δεξαμενής που ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12972:
   Απαιτούμενος αριθμός δεξαμενών προς έλεγχο τουλάχιστον δύο (2):
   - ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3
   <u>και</u>
   - ένα (1) φορτηγό μεταφοράς εκρηκτικών.
   Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης μίας εκ των ανωτέρω δεξαμενών, περιορίζεται αντίστοιχα το ΕΠΕΔ.

2. Φορέας ελέγχου κυκλοφορούντων βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων:

Είδος αξιολόγησης	**Απαιτούμενος αριθμός & είδος δεξαμενών προς έλεγχο**	**Παρατηρήσεις**
Αρχική αξιολόγηση	- ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3 <u>και</u> - ένα (1) βυτίο μεταφοράς υγραερίου κλάσης 2 (*) ή εναλλακτικά μεταφοράς CO_2 (*) ή εναλλακτικά μεταφοράς κρυογενών αεριών (*) <u>και</u> - ένα (1) φορτηγό μεταφοράς εκρηκτικών.	Σε περίπτωση αδυναμίας ελέγχου βυτιοφόρου κλάσης 2 ή φορτηγού μεταφοράς εκρηκτικών, περιορίζεται αναλόγως το ΕΠΕΔ.
Επαναξιολόγηση	- ένα (1) βυτίο FL κλάσης 3 <u>και</u> - ένα (1) βυτίο κλάσης 2 (*) εφόσον επιθυμεί τη διατήρηση του ΕΠΕΔ και στις δύο κλάσεις.	Έλεγχος σε βυτιοφόρο κλάσης 2 δεν απαιτείται εφόσον αυτός πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία επιτήρηση.
Αξιολόγηση επιτήρησης	- ένα (1) βυτίο FL ή ένα (1) βυτίο AT ή ένα (1) βυτίο OX	
Αξιολόγηση στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται νέος χώρος διενέργειας ελέγχων ADR (επέκταση σε νέες εγκαταστάσεις ή μετεγκατάσταση)	Ισχύει ότι και κατά την αξιολόγηση επιτήρησης.	

(*) που δεν εμπίπτει στη οδηγία για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση