ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Παράρτημα F2/9 του Πιστοποιητικού Αρ. **962**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων

της εταιρίας

ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	Περιοχή Μέτρησης	Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις όγκου			
Μεταλλικές δεξαμενές	[1 m^3 έως 5 m^3)	0,10 %	Ογκομετρική μέθοδος σύμφωνα με EURAMET cg-21, v.3.0 Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου.
	[5 m^3 έως 20 m^3)	0,06 %	
	[20 m^3 έως 100 m^3]	0,05%	
	Όλες οι αβεβαιότητες αναφέρονται στον ονομαστικό όγκο στη μέγιστη χωρητικότητα της δεξαμενής, με γέμισμα ή άδειασμα.		
Δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων	0,9 m^3 έως 10 m^3	0,15% επί του ονομαστικού όγκου στη μέγιστη χωρητικότητα της δεξαμενής, με γέμισμα.	Ογκομετρική μέθοδος σύμφωνα με: EURAMET cg-21, v.3.0 OIML R80-2: 2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου.

* *Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95 %) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης - Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **3ο χλμ. Καρδίτσας - Τρικάλων, 43 100, Καρδίτσα.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Σ. Μακρής, Β. Καραγκούνης**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 05.05.2023.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **962**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 15.01.2028.

Αθήνα, 06.07.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.