Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/5 του Πιστοποιητικού Αρ. **1155**-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστήριου Διακριβώσεων Όγκου Δεξαμενών
ΤΕΚΑΤ Μ.Ε.Π.Ε.

Μέγεθος / Αντικείμενο διακρίβωσης	Περιοχή Μέτρησης	Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις Όγκου			
Όγκος υγρού / Μεταλλικές σταθερές δεξαμενές: -Οριζόντιες κυλινδρικές -Ορθογώνιες	[3 m^3 έως 50 m^3)	0,13 % Επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος σύμφωνα με: EURAMET cg-21 «Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method», ver. 2.0 (05/2020) Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου
	[50 m^3 έως 100 m^3)	0,11 % Επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	
Όγκος Υγρού / Βυτιοφόρα οχήματα	[1 m^3 έως 10 m^3)	0,14% Επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος σύμφωνα με: EURAMET cg-21 «Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method», ver. 2.0 (05/2020) OIML R80-2: 2017 «Road and rail tankers with level gauging – Part 2 Metrological controls and tests», 2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου
	[10 m^3 έως 50 m^3)	0,12 % Επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	

** Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Τόπος Αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις, Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 118, 19300 Νεόκτιστα Ασπροπύργου**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Μ. Ζερβάκης**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 14.02.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1155**-3, κατά ELOT EN ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 17.02.2028.

Αθήνα, 23.06.2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων σύμβουλος του Ε.Σ.Υ.Δ.